

市區道路相關法規及手冊規範彙整

2021/08/11

類別		規範/量化數據	類別		規範/量化數據	類別		規範/量化數據			
人行道建置	人行道設置	應設置	自行車道建置	與行人共用道	淨寬宜 $\geq 2.5M$ ， 最小 $2M$ 淨高 $\geq 2.5M$	無障礙環境	無障礙坡道	淨寬： 宜 $\geq 2.5M$ 一般 $\geq 1.5M$ 受限 $\geq 0.9M$ 縱坡 $\leq 8.33\%$ 橫坡 $\leq 2\%$	標誌標線及公共設施帶	標線型人行道	鋪面得上色(綠色)， 並劃設人行道標字及圖示
	鋪面	應平整防滑		專用車道	單一車 淨寬宜 $\geq 1.5M$ ， 最小 $1.2M$			高低差		行人穿越道線	長度 $2-8M$ 寬度 $0.4M$ 間隔 $0.4-0.8M$
	縱坡	$\leq 12\%$ (5% 以下為宜)			鋪面		雙向或二車 淨寬宜 $\geq 2.5M$ ， 最小 $2M$			路緣斜坡	標誌
	橫坡	$\geq 0.5\%$ $\leq 5\%$ (一般採 2%)		縱坡			平整防滑 警示路段鋪面得 採磚紅色	警示設施			標誌位置
	淨高	$\geq 2.1M$ ($0.6-2.1M$ 無 $0.1M$ 以上凸 出物)			橫坡		縱坡			人行天橋、人行地 下道(應設) 停車場等出入口、 接近路口(宜設)	
	淨寬	宜 $\geq 2.5M$ 一般 $\geq 1.5M$ $12m$以下道路 $\geq 1.2M$		淨高				導盲設施			植穴設計
	緣石	宜 $10-15cm$ 高			側向安 全淨距		路口安 全			整齊邊界線 完整性及連續性	
	車阻	人行主要路徑 以不設置為原 則； 設置於行穿範 圍內淨間距應 達 $1.5M$		與障礙物宜留 $0.25-0.5M$ 與停車位宜留 $0.75M$				路緣斜坡			公共 設施帶
	人行道上清掃孔宜減量 若無收集雨水功能時， 建議採化妝蓋板，避免 設置進水格柵，如設置 進水格柵開孔長邊需與 行進方向垂直，開孔短 邊 $< 1.3cm$										